








-  **Nr. 2 Barre filettate M5x40**
-  **Nr. 4 Rondelle piane M5**
-  **Nr. 2 Rondelle spaccate M5**
-  **Nr. 4 Dadi M5**
-  **Nr. 4 Viti M4x10**


COD. TS5017



- 1** Avvitare le due barre M5 sui due fori del palo e fissarle a circa metà corsa con dado e rondella...
- 2** Inserire cavo prolunga ETH 3 mt e alimentatore del QS-MICROPRINT nel palo...
- 3** Fissaggio del TS5017 con quattro viti M4x10 sul retro del dispositivo facendo attenzione al corretto verso del supporto...
- 4** Centrare le barre filettate M5 ai due fori sulla base del TS5017 montato e fissarlo sul palo con i due dadi M5



- 1** Screw the two M5 bars into the two holes in the pole and secure them about halfway with the nut and washer...
- 2** Insert the ETH extension cable and power supply of the QS-MICROPRINT into the pole...
- 3** Fixing of the TS5017 with four M4x10 screws on the back of the device paying attention to the correct direction of the bracket...
- 4** Center the M5 threaded rods to the two holes on the base of the assembled TS5017 and fix it on the pole with the two M5 nuts



- 1** Vissez les deux barres M5 sur les deux trous du poteau et fixez les à peu près à demi chemin avec des écrous et rondelle.
- 2** Insérez un câble d'extension ETH de 3 mt et une alimentation du Qs-Microprint au poteau.
- 3** Fixez le TS5017 avec 4 vis M4x10 sur l'arrière de l'appareil en faisant attention au bon vers.
- 4** Centrez les tiges filetées M5 sur les deux trous de la base de la TS5017 montée et fixez -la sur le Poteau avec les deux écrou M5.

